Hannover Congress Centrum

Kuppelsaal

1. Saalmaße

Gesamtfläche:	4.530 qm
Nutzfläche:	450 qm
Länge:	Ø 29,40 m
Breite:	Ø 23,00 m
Totalhöhe innen:	21,00 m
Totalhöhe außen:	47,50 m

2. Bestuhlungsformen

Stuhlreihen:	max. 3.573 Pax.
parlamentarisch:	max. 570 Pax.
Bankett:	max. 1.224 Pax.

Konzertbestuhlung:

Gesamtparkett:	714 Plätze
Parkett:	420 Plätze
Seitenbänke, Reihe 14:	72 Plätze
Hochparkett:	222 Plätze
Gesamter 1. Rang:	859 Plätze
Orchesterrang	218 Plätze
1. Rang (ohne Logen):	561 Plätze
Logen:	80 Plätze
Gesamter 2. Rang:	2.000 Plätze

Rollstuhlplätze
Parkett, Reihe 14, Plätze 1 – 12 für
3 Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen
Reihe 1 Platz 1-10 und 29-38 jeweils
3 Rollstuhlfahrer mit Begleitpersonen

3. Haupteingang

Gesamtfläche: ca.	270 qm inkl. 12 Säulen
Länge:	16,05 m (bis zu den Treppen)
Breite:	16,80 m
Höhe ges.:	5,25 m

2 eingebaute Kassen

4. Boden

Belastbarkeit:	250 kg/m² Foyers und Saal
Haupteingang:	Natursteinboden
Foyers:	Linoleum/Naturkautschuk
Saal :	Parkett und Linoleum

5. Behindertengerechte Zuwegung
Über den Haupteingang HCC sowie über B-Eingang Kuppel Waldseite.

6. Lüftung/ Heizung
Klimaanlage

7. Beleuchtung
Halle ist nahezu komplett zu verdunkeln (Notbeleuchtung bleibt an), Saallicht über DMX Protokoll dimmbar, auf Wunsch auch im Saal zu übergeben. Beleuchterbrücke mit 12 Scheinwerfern eingebaut, davon 10 mit Farbwechsler.

8. Beschallung
Hochwertiges LineArray-System L/R, Nahfeldbeschallung auf Bühnenkante. Delay für Hochparkett und 2. Rang. Durchsagemöglichkeit in Foyers und WC. Digitaler Mischplatz. Signaleinspeisung Dante, AES3 (AES/EBU) oder Analog an div. Pos. im Saal möglich.

9. Induktionsanlage
Induktionsanlage für Hörgeräteträger. Empfang im Hochparkett und in Reihe 14 sowie im 1. Rang am Balkon möglich.

10. Notausgänge
Vom Saal in das Foyer:

Breite:	1,36 m
Höhe:	2,39 m

Außentüren:

Breite:	1,77 m
Höhe:	2,36 m
in Drückerhöhe:	1,67 m

Alle Notausgänge müssen grundsätzlich freigehalten werden.

11. Stromanschlüsse
Bühnenanschlüsse: CEE 32A, 63A, 125A Powerlock 224A (+Zuleitung für ext. Generatoreinspeisung max. 3x 250A)
Orchesterrang rechts u. links je 1x 63A CEE (auf die Gesamtleistung anzurechnen)
Achtung: Gesamtanschlusswert darf 250A je Seite nicht überschreiten!

Bühnenkante rechts u. links je 1x 63A CEE
Backstage Powerlock 224A
Je Loge: CEE 32A, 63A
Kuppeldach: Powerlock 200A und CEE 63A

12. Wasser-/ Abwasseranschluss
Wasser- und Abwasseranschlüsse im Foyer in den Nischen vorhanden, im Saal an einigen Stellen möglich.

13. Kommunikation
- Telefonanschlüsse analog schaltbar
- Internetzugänge über LAN Netzwerk
- WLAN verfügbar, N Standard
- Netzwerke über LAN schaltbar

14. Leinwand
./.

15. Gastronomieeinrichtungen
Gilde Treff auf der Waldseite

16. Bühne
Es ist eine Bühne vorhanden, die halbrund und teilweise absenkbar ist.

Länge:	ca. 25,45 m
Tiefe:	ca. 9,90 m
Höhe:	91 cm
Flächenbelastung Senkteil:	2000,00 kg

(ohne Abstützung von unten nicht für dynamische Belastung geeignet!)
Flächenlast Bühne 300,00 kg/qm

17. Saalabtrennung
./.

18. Garderobe
a) Besucher
Im oberen und unteren Kuppelfoyer stehen ausreichend Gästegarderoben zur Verfügung.

b) Künstler
11 Künstlergarderoben hinter der Bühne:
Erdgeschoss/ Zwischengeschoss:

Nr. 1:	ca.	6,90 qm
Nr. 2:	ca.	6,60 qm
Nr. 4:	ca.	6,60 qm
Nr. 5:	ca.	6,90 qm
1. Stock:		
Nr. 101:	ca.	22,00 qm
Nr. 102:	ca.	7,00 qm
Nr. 103:	ca.	7,50 qm
2. Zwischengeschoss:		
Nr. 201:	ca.	45,70 qm
Nr. 202:	ca.	26,74 qm
Nr. 203/204	ca.	61,50 qm

19. Brandmelder
Druckmelder im Haupteingang und in den Foyers eingebaut.
Rauchmelder im Saal und in den Foyers.

20. Nebenräume
2 Büroräume im Haupteingang,
Sanitätsraum im Kuppelfoyer.

21. Belieferungsmöglichkeiten
über die Außentür zur Nische C links von der Bühne auf der Waldseite

Breite:	1,77 m
Höhe:	2,36 m
in Drückerhöhe	1,67 m

Größter Durchgang in den Kuppelsaal vom Foyer Eingang C Stadt- und Waldseite:

Normalbreite	1,46m
Höhe	2,38m

Zusätzliche Türen:
Für Anlieferung größte Außentür nur Stadtseite Haupteingang Leibnizsaal

2. Tür:

Breite	1,66m
in Drückerhöhe (1,20m)	
Breite	1,72m
Höhe	2,77m

Durchgangsbreite Leibnizsaal-Eingang in den Kuppelsaal-Haupteingang durch die Glastüren:

Breite	1,84m
in Drückerhöhe (0,95 bis 1,05m)	
Breite	1,72m
Höhe	2,45m

Belieferungsmöglichkeit über Lastenaufzug Kuppelsaal

Höhe	2,12m
Breite	1,00m
Tiefe	1,90 m
Belastbarkeit	1.000 Kg

22. Lampenhöhe der Wandlampen Foyer EG 2,80m
Abstand zur Wand 0,30m

23. Hängepunkte
Lt. Plan und Rücksprache mit der VA-Technik
Rigging erfolgt durch HCC

24. Transparentaufhängungen
Transparent über dem Eingang Kuppelsaal:
Hauptportal: H 1,47 m x B 8,00 m
Im Haupteingang: H 8,00 m x B 1,78 m

25. Fahnenmasten

Vorplatz Kuppelsaal (links u. rechts je 11):	22 Stück mit Ausleger
Großmaste Kuppelsaal:	2 Stück ohne Ausleger
Kuppelsaal Eingang rechts und links vor Hauptportal:	4 Stück mit Ausleger